

Cool Tools

LEPENIE A TMELENIE

LEPIDLO V SPREJI

Vysoko kvalitné montážne a kontaktné lepidlo na báze syntetického kaučuku.

- vysoko výkonné, univerzálne použiteľné
- ekonomické v použití (dávkovanie je presné)
- veľmi silné lepiace schopnosti
- trvalo lepí papier, lepenku, kov, plasty, drevo tkaninu atď.
- univerzálne použiteľné v priemysle, v obchode, v automobilových spoločnostiach a pod.
- použitie v hobby textilnom priemysle a pod.

80 sprej 500 ml

SUPER GLUE

Univerzálne vysoko kvalitné sekundové lepidlo.

- vďaka vysokému stupňu čistoty pri výrobe neobsahuje takmer žiadne znečisťujúce zložky, ktoré znižujú jeho kvalitu
- jednozložkový kyanoakrylát
- špeciálny ventil zabraňuje vysychaniu
- vysoká odolnosť proti starnutiu spojov
- odolnosť proti chemikáliám
- vysoká pevnosť v ťahu
- pre lepenie všetkých bežných materiálov

90 20 g

HIGH COOL BOND

Mnohostranne použiteľný zaist'ovač na skrutky.

- ťažko demontovateľné
- veľmi dobrá odolnosť proti vibráciám
- určené pre teploty od -55 °C do +150 °C
- rýchle vytvrdnutie (predvytvrdnutie po 15 - 30 min.) konečná pevnosť po 3 hod.
- vhodné pre stojaté skrutky do M20
- vhodné pre kadmiové a pozinkované závitky
- dobrá tesniaca účinnosť
- vhodné pre cylindrické časti spár

92 50 ml

COOL BOND

Mnohostranne použiteľný zaist'ovač na skrutky.

- vhodné pre teplotné rozmedzie od - 55 °C do + 150 °C
- rýchle vytvrdnutie (tvrdé na dotyk po 5 - 15 min.)
- vhodné i na kadmiové a pozinkované závitky
- nízka viskozita, veľmi vysoká kapilárna účinnosť
- vhodné i na cylindrické spojovacie časti
- zabraňuje nežiadúcemu otáčaniu pri vibráciách

91 50 ml

MONTÁŽNE LEPIDLO

Montážne lepidlo na všetky valce a ložiská

- určené pre teploty od -55 °C do +175 °C
- utesňuje trhliny a zamedzuje vzniku hrdze
- univerzálne použitie
- použitie v celom priemysle, v automobilovom priemysle a stavebníctve

93 50 ml



Cool Tools



COOL LUT

Dvojzložkový tmel pre rýchle opravy.

- vyplňuje trhliny a diery
- po vytvrdení je možné vŕtať, sústružiť, frézovať, rezať závit
- po prebrúsení je možné natierať
- teplotná odolnosť od -50 °C do +180 °C (krátkodobo do + 300 °C)
- pevnosť v šmyku (DIN 53283) N/mm² 4.5
- pre rýchle opravy na pracovisku a v teréne

94 56 g, 115 g

COOL LIMET

Vysoko pevný, univerzálne použiteľný prostriedok pre rýchle opravy.

- vyplňuje a lepí trhliny, praskliny a diery
- po vytvrdení je možné vŕtať, sústružiť, frézovať, rezať závit
- po prebrúsení je možné natierať
- teplotná odolnosť od -40 °C do +120 °C
- pevnosť v šmyku (ASTM D628) <13N mm²
- tvrdosť D (ASTM D2240) 65
- pre rýchle opravy na pracovisku aj v teréne
- použitie - strojárstvo, automobilový priemysel, stavebníctvo, oceliarstvo, dopravné podniky atď.

98 50 g

VYSOKOTEPLTNÝ TMEL

Jednozložkový silikónový tesniaci a lepiaci tmel.

- tmel odoláva teplotám +250 °C (krátkodobé až +300 °C)
- tehlová farba jasne ukazuje miesto nanosenia
- pomocné látky zlepšujú priľnavosť a urýchľujú vytvrdenie
- odoláva vode, benzínu a olejom
- mnohostranné použitie k tlmieniu špár a spojovaniu dielov, utesneniu topidiel, opravy a montáž motorov a ich príslušenstva
- inštalácia ohňovzdorných skiel, dverí a prepážok

96 310 ml

SUPER COOL MET

Univerzálne vysoko reaktívne dvojzložkové lepidlo.

- na lepenie a tmenie kovov, kameňa, rôznych plastov, skla, dreva, keramiky atď.
- odolnosť voči poveternostným vplyvom, vysoká pevnosť
- teplotná odolnosť od -40 °C do +80 °C
- pevnosť v šmyku >10N/mm², tvrdosť D 60
- pre rýchle lepenie a tmenie rôznych materiálov
- použitie - strojárstvo, automobilový priemysel, stavebníctvo, dopravné podniky, chemický priemysel, atď.

99 50 g

ACTIVÁTOR

Univerzálny prostriedok pre urýchlenie vytvrdzovania kyanoakrylátových lepidiel.

- ošetrené plochy sú lepšie pripravené na lepenie
- použiť pred, behom a po procese lepenia
- ekonomické v použití
- pre rýchle lepenie v celom priemysle
- pre ťažšie lepiteľné plasty, kov, sklo, keramiku atď.

716 150 ml

MONTÁŽNY TMEL ČIERNY

Vysoko kvalitný nekorozívny čierny tmel pre tlmenie, lepenie a tesnenie.

- oximový silikon - slabý zápach
- vulkanizuje pri izbovej teplote
- vynikajúca odolnosť proti chladu, teplu a starnutiu, odoláva nárazom, vibráciám atď.
- teplotná odolnosť od - 50°C do + 260°C (krátkodobé až + 300°C)
- jednoduchá manipulácia
- použitie: strojárstvo, automobilový priemysel, elektrárne, stavebníctvo, poľnohospodárstvo atď.

717 200 ml

COOL SEAL

Prostriedok s vysokou viskozitou nahradzujúci konope, PTFE a ďalšie pevné tesnenia.

- vysoko kvalitné tesnenie pre všetky závitové spoje
- chráni pred koróziou: utesňuje trhliny
- teplotná odolnosť od - 55°C do + 150°C
- pevnosť v šmyku (DIN 54452) 6-13N/mm²
- použitie v celom priemysle (tesnenie trubiek, fitiniek, meradiel, prírub atď.)

718 50 ml